



Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
 Fluide der Gruppe 2,
 Kategorie II, Modul A2
 PS*V: $31 \cdot 10,5 = 325,5$ [bar*Liter]
 Manipulatorsicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck 31 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C
 Max. zul. Druck 10 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C
 Prüfdruck: 34 bar

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 10,5	Maßstab: 1:3 (1:5)	(Gewicht) 7,8 kg
		Datum	Name	
		Gezeichnet 08.10.2009	Görner	
		Kontrolliert		
		Norm		
		ESK *** Schultze Kältekomponenten		
Zust.	Änderungen	Datum	Name	
			Ölsammler OSA-11	
			5504-K	
			1 A3	